


F・ウィングエイト (BRリング)												
		BR100S	BR125S	BR150S	BR175S	BR200S	BR225S	BR250S	BR275S	BR300S	BR350S	BR400S
細幅系列	H-200×100×5.5×8	96-104										
	H-250×125×6×9	97-153	109-141	122-128								
	H-300×150×6.5×9	102-198	114-186	127-173	149-151							
	H-350×175×7×11	104-246	116-234	129-221	151-199	164-186						
	H-400×200×8×13	106-294	118-282	131-269	153-247	166-234	180-220	197-203				
	H-450×200×9×14	107-343	119-331	132-318	154-296	167-283	181-269	198-252	211-239	224-226		
	H-500×200×10×16	109-391	121-379	134-366	156-344	169-331	183-317	200-300	213-287	226-274		
	H-600×200×11×17	110-490	122-478	135-465	157-443	170-430	184-416	201-399	214-386	227-373	257-343	287-313
中幅系列	H-194×150×6×9	97-97										
	H-244×175×7×11	104-140	116-128									
	H-294×200×8×12	105-189	117-177	130-164								
	H-340×250×9×14	107-233	119-221	132-208	154-186	167-173						
	H-390×300×10×16	109-281	121-269	134-256	156-234	169-221	183-207					
	H-440×300×11×18	111-329	123-317	136-304	158-282	171-269	185-255	202-238	215-225			
	H-482×300×11×15	108-374	120-362	133-349	155-327	168-314	182-300	199-283	212-270	225-257		
	H-488×300×11×18	111-377	123-365	136-352	158-330	171-317	185-303	202-286	215-273	228-260		
	H-582×300×12×17	110-472	122-460	135-447	157-425	170-412	184-398	201-381	214-368	227-355	257-325	
	H-588×300×12×20	113-475	125-463	138-450	160-428	173-415	187-401	204-384	217-371	230-358	260-328	
	H-692×300×13×20	118-574	130-562	143-549	165-527	178-514	192-500	209-483	222-470	235-457	265-427	295-397
	H-700×300×13×24	122-578	134-566	147-553	169-531	182-518	196-504	213-487	226-474	239-461	269-431	299-401
	H-792×300×14×22	120-672	132-660	145-647	167-625	180-612	194-598	211-581	224-568	237-555	267-525	297-495
	H-800×300×14×26	124-676	136-664	149-651	171-629	184-616	198-602	215-585	228-572	241-559	271-529	301-499
	H-900×300×16×28	126-774	138-762	151-749	173-727	186-714	200-700	217-683	230-670	243-657	273-627	303-597



※梁の応力状態によっては、表中の偏心量を確保できない場合があります。