

フリードーナツ > 形状・寸法

## 形状・寸法

### 形状寸法

貫通孔径 d (呼び径)	製品	製品記号	外径 Dr mm	内径 (d) mm	板厚 t mm	標準仕様 (片側補強)		高さ h mm	重量 kg	部品形状 (BRリング/FDリング)	
						隅肉溶接サイズ					
						プラグ溶接孔					
箇所	孔径R1(R2) mm										
φ100	フリードーナツ エイト	BR100K	160	100	6	4以上		17	0.6	 <p>材質：SN-BR490B (国土交通大臣認定 MSTL-0504) 形状タイプH</p>	
φ125		BR125K	187	125				20	0.7		
φ150		BR150K	215	150				22	0.9		
φ175		BR175K	260	175	9	5以上		28	2.1		
φ200		BR200K	288	200				30	2.5		
φ225		BR225K	319	225				32	3.0		
φ250		BR250K	356	250				35	3.8		
φ275		BR275K	384	275				37	4.3		
φ300		BR300K	412	300				40	4.9		
φ350		BR350K	477	350				44	6.6		
φ400	BR400K	542	400	48	8.4						
φ420	フリードーナツ ゼロ	FD420Ns	600	420	16	12	φ31 (42)	17	17	 <p>材質：SM-FD490A2 (国土交通大臣認定 MSTL-0320) 形状タイプC</p>	
φ500		FD500Ns	700	500	19			φ37 (50)	27		27
φ580		FD580Ns*	800	580					36		36
φ660		FD660Ns*	900	660					44		44
φ740		FD740Ns*	1000	740					53		53

※FD580Ns、FD660Ns、FD740Nsは受注生産品です。

## ご注意

フリードーナツ工法の設計および施工に関しては、必ず所定のカatalog等をご参照ください。