

フリードーナツ > 形状・寸法

形状・寸法

形状寸法

貫通孔径 d (呼び径)	製品	製品記号	外径 Dr mm	内径 (d) mm	板厚 t mm	高耐力仕様 (両側補強)		スリーブ 長さ L mm	重量 kg	部品形状	
						プラグ溶接孔				FDリング	FDスリーブ
						箇所	孔径R1(R2) mm				
φ100	フリードーナツゼロ	FD100N	181	102	9	4	φ20	60	3.0	 <p>材質：SM490A JIS G 3106適合品 形状タイプA</p>	 <p>材質：STKR400 JIS G 3444適合品</p>
φ125		FD125N	207	127					3.8		
φ150		FD150N	256	151					5.8		
φ175		FD175N	300	175					7.8		
φ200		FD200N	346	200		10					
φ225		-	-	-		-					
φ250		FD250N	396	249		8	φ23		13	 <p>材質：SM490A JIS G 3106適合品 形状タイプB</p>	
φ275		-	-	-					-		
φ300		FD300N	470	298					18		
φ340		FD340N	500	337					18		
φ390	FD390N	570	387	23							
φ420	FD420N	600	420	16	12	φ31 (42)	 <p>材質：SM-FD490A2 (国土交通大臣認定 MSTL-0320) 形状タイプC</p>				
φ500	FD500N	700	500	19					φ37 (50)	35	
φ580	FD580N*	800	580							53	
φ660	FD660N*	900	660							71	
φ740	FD740N*	1000	740							88	
							106				

*FD580N、FD660N、FD740Nは受注生産品です。

ご注意

フリードーナツ工法の設計および施工に関しては、必ず所定のカタログ等をご参照ください。