

フリードーナツ > 設計

## 設計

### 主な梁の偏心可能範囲 (e1min~e1max)

下記以外の梁材でも使用可能です。適用可否の検討にてご確認ください。

単位 (mm)

フリードーナツエイト		BR100K	BR125K	BR150K	BR175K	BR200K	BR225K	BR250K	BR275K	BR300K	BR350K	BR400K
細幅系列	H-250×125×6×9	105-145	118-132									
	H-300×150×6.5×9	110-190	123-177	137-163								
	H-350×175×7×11	112-238	125-225	139-211	163-187							
	H-400×200×8×13	114-286	127-273	141-259	165-235	179-221	195-205					
	H-450×200×9×14	115-335	128-322	142-308	166-284	180-270	196-254	214-236				
	H-500×200×10×16	117-383	130-370	144-356	168-332	182-318	198-302	216-284	230-270	244-256		
H-600×200×11×17	118-482	131-469	145-455	169-431	183-417	199-401	217-383	231-369	245-355	278-322		
中幅系列	H-244×175×7×11	112-132										
	H-294×200×8×12	113-181	126-168	140-154								
	H-340×250×9×14	115-225	128-212	142-198	166-174							
	H-390×300×10×16	117-273	130-260	144-246	168-222	182-208						
	H-440×300×11×18	119-321	132-308	146-294	170-270	184-256	200-240	218-222				
	H-482×300×11×15	116-366	129-353	143-339	167-315	181-301	197-285	215-267	229-253			
	H-488×300×11×18	119-369	132-356	146-342	170-318	184-304	200-288	218-270	232-256			
	H-582×300×12×17	118-464	131-451	145-437	169-413	183-399	199-383	217-365	231-351	245-337		
	H-588×300×12×20	121-467	134-454	148-440	172-416	186-402	202-386	220-368	234-354	248-340	281-307	
	H-692×300×13×20	126-566	139-553	153-539	177-515	191-501	207-485	225-467	239-453	253-439	286-406	318-374
	H-700×300×13×24	130-570	143-557	157-543	181-519	195-505	211-489	229-471	243-457	257-443	290-410	322-378
	H-792×300×14×22	128-664	141-651	155-637	179-613	193-599	209-583	227-565	241-551	255-537	288-504	320-472
H-800×300×14×26	132-668	145-655	159-641	183-617	197-603	213-587	231-569	245-555	259-541	292-508	324-476	
H-900×300×16×28	134-766	147-753	161-739	185-715	199-701	215-685	233-667	247-653	261-639	294-606	326-574	

※梁の応力状態によっては、表中の偏心量を確保できない場合があります。

## ご注意

フリードーナツ工法の設計および施工に関しては、必ず所定のカatalog等をご参照ください。