

フリードーナツ > 設計

設計


主な梁の偏心可能範囲 (e1min~e1max)

下記以外の梁材でも使用可能です。適用可否の検討にてご確認ください。

単位 (mm)

フリードーナツゼロ		※梁ウェブF値385N/mm ² 以下の場合											
		FD100N	FD125N	FD150N	FD175N	FD200N	FD250N	FD300N	FD340N	FD390N	FD420N	FD500N	FD580N
細幅系列	H-250×125×6×9	108-142	121-129										
	H-300×150×6.5×9	113-187	126-174	150-150									
	H-350×175×7×11	115-235	128-222	152-198	174-176								
	H-400×200×8×13	117-283	130-270	154-246	176-224	199-201							
	H-450×200×9×14	118-332	131-319	155-295	177-273	200-250	225-225						
	H-500×200×10×16	120-380	133-367	157-343	179-321	202-298	227-273						
	H-600×200×11×17	121-479	134-466	158-442	180-420	203-397	228-372	265-335	280-320				
中幅系列	H-244×175×7×11	115-129											
	H-294×200×8×12	116-178	129-165										
	H-340×250×9×14	118-222	131-209	155-185									
	H-390×300×10×16	120-270	133-257	157-233	179-211								
	H-440×300×11×18	122-318	135-305	159-281	181-259	204-236							
	H-482×300×11×15	119-363	132-350	156-326	178-304	201-281	226-256						
	H-488×300×11×18	122-366	135-353	159-329	181-307	204-284	229-259						
	H-582×300×12×17	121-461	134-448	158-424	180-402	203-379	228-354	265-317	280-302				
	H-588×300×12×20	124-464	137-451	161-427	183-405	206-382	231-357	268-320	283-305				
	H-692×300×13×20	129-563	142-550	166-526	188-504	211-481	236-456	273-419	288-404	323-369	338-354		
	H-700×300×13×24	133-567	146-554	170-530	192-508	215-485	240-460	277-423	292-408	327-373	342-358		
	H-792×300×14×22	131-661	144-648	168-624	190-602	213-579	238-554	275-517	290-502	325-467	340-452	390-402	
	H-800×300×14×26	135-665	148-652	172-628	194-606	217-583	242-558	279-521	294-506	329-471	344-456	394-406	
H-900×300×16×28	137-763	150-750	174-726	196-704	219-681	244-656	281-619	296-604	331-569	346-554	396-504	446-454	

※梁の応力状態によっては、表中の偏心量を確保できない場合があります。



ご注意

フリードーナツ工法の設計および施工に関しては、必ず所定のカatalog等をご参照ください。