

5-3. 内装仕上げ

- ヘーベルライトを外壁に用いた場合の内装仕上げは、石膏ボード、合板などの張り物仕上げを標準とします。内側を素地とした場合、パネル面から微量の粉末落下や色むらのおそれがあります。
- 内壁の仕上げの種類は多岐にわたりますが、主な仕上げ材と下地材との関連を下表に示します。施工上の注意点、その他詳細は各メーカー技術資料などをご参照ください。
- 下地の構成として、ボード等の下地として木胴縁または軽量鉄骨下地を設けます。
- 木胴縁は構造用胴縁に直接ビス止めするかピース金物等で取り付けます。

●仕上げ材と下地材との関係

仕上げの種類	主な下地材	備考
各種貼り仕上げ (クロス類、壁紙、ビニールレザー) 塗装	石膏ボード 普通合板 (1 類、2 類)	テーパーボードまたは ジョイントボード
石膏プラスター塗り (石膏ラスボード用)	石膏ラスボード	石膏プラスター塗厚さ 下塗り 6mm、中塗り 8mm、上塗り 1.5mm
石膏プラスター 塗装仕上げ	石膏プラスター塗装下地用 厚 1.5 ~ 2mm	石膏プラスター中塗り (厚 13mm) 下地の 上に塗装下地用プラスターとする
繊維壁	石膏プラスター中塗面	
塗 装	フレキシブル板	
プリント加工 (木目、他) クロス貼り (加工済)	化粧石膏ボード 特殊加工合板	
天然木目	板材各種 天然木加工合板	
メラミン、ポリエステル樹脂加工 (加工済)	特殊加工合板	
陶磁器質タイル貼り (接着貼り、ダンゴ貼り)	石膏防水ボード (接着貼り)	防水要求の低い部位
	ラスモルタル (ダンゴ貼り、他)	防水要求の高い部位

下地構成の例

